



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 03

**PEMCO Compressor oil ISO 150**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	ISO 150, ISO-L DAA/ DAB/ DAG/ DAH; DIN 51506 VBL, VCL&VDL		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	-	14,69	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	135-165	149,26	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	90	97	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	220	222	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-25	-25	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.888	ASTM D-1298

Ответственный за анализ : Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT