



**KOKYBĖS SERTIFIKATAS**  
CERTIFICATE OF QUALITY · ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Дата: 2014 04 03

**PEMCO Compressor oil ISO 46**

PRODUCT DESIGNATION КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА	ISO 46, ISO-L DAA/DAB/DAG/DAH DIN 51506 VBL/VCL/VDL		
Control Item НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Standard Стандарт	Results Показатели	Test Method МЕТОД
Viscosity at 100 °C, cSt Вязкость кинематическая при 100 °C, сСт	-	6.58	ASTM D-445
Viscosity at 40 °C, cSt Вязкость кинематическая при 40 °C, сСт	41.4-50.6	45.08	ASTM D-445
Viscosity Index, min. Индекс вязкости, не менее	90	96	ASTM D-2270
Flash point, open cup, °C Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	200	216	ASTM D-92
Pour point, °C, max. Температура застывания, °C, не выше	-30	-30	ASTM D-97
Density at 15 °C, kg/l, max. Плотность при 15 °C, кг/л	0.9	0.883	ASTM D-1298

Ответственный за анализ: Daiva Burbaitė

UAB "SCT LUBRICANTS"

ŠILUTĖS PL. 119, LT 95112 KLAIPĖDA, LIETUVA  
TEL.(8 46) 34 03 45, FAKS. (8 46) 34 18 91  
E-MAIL: KLAIPEDA@SCT.LT